

## ALESQUAD250



Ales Quad ' una barriera a doppio raggio ad infrarosso attivo con 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablata e pronta per la installazione e' composta da una unit' trasmittente ed una ricevente. Trova la sua collocazione in ogni angolo e pu' essere installata su pali o su pareti.

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	ALESQUAD250
<b>Distanza max di utilizzo in esterno</b>	250m
<b>Distanza max di utilizzo in interno</b>	500m
<b>Ottica con doppio raggio</b>	Si con lenti da 35mm in AND
<b>Fotodispositivi</b>	Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm
<b>Sincronizzazione</b>	Filare o Ottica a 4 canali
<b>Sistema di puntamento</b>	Filare SMA ottico-acustica
<b>Disposizione raggi</b>	Incrociati
<b>Configurazione di doppi raggi</b>	2 TX + 2 RX
<b>Regolazione ottiche</b>	180° orizzontale 20° verticale
<b>Sistema di rivelazione</b>	AND su 4 lenti
<b>Regolazione tempo d'intervento</b>	50-500ms con trimmer
<b>Alimentazione</b>	12V – 30Vdc
<b>Assorbimento</b>	Da 100 mA a coppia
<b>Riscaldatori</b>	Ales Quad TS
<b>Alimentazione riscaldatori</b>	12 V- 24Vac-cc
<b>Assorbimento riscaldatori</b>	1A a coppia
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-25° C +70°C
<b>Uscita allarme</b>	Rele' con contatti liberi NC
<b>Uscita anti-manomissione</b>	Tamper apertura colonna e antistrappo
<b>Uscita disqualifica da nebbia</b>	Si con Open Collector dedicata NA
<b>Uscita antimascheramento</b>	Si con Open Collector dedicata NA
<b>Grado di protezione IP</b>	IP65
<b>Dimensioni</b>	78 x 86 x 405 mm