

4IPSD33X5IR150AI



Dome PTZ IP, 5 MP @ 25 fps, 1,6/4,3~141,9mm, zoom 33X ottico. LED array portata 150 m. Pan/Tilt, Pan: 360° endless. Velocità Pan/Tilt, Pan: 200° / sec. Tilt: 200° / sec. Preset/Tour/Pattern, 255 Preset / 4 Tour da 8 preset ciascuno / 4 Pattern / 1 Scan. Funzione Autotracking. Audio 1 ingresso, 1 uscita. Slot per micro SD fino a 256 GB (SD card non inclusa). Alimentazione 24 Vac in dotazione, Alimentazione PoE da almeno 60W.

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPSD33X5IR150AI
Risoluzione	5MP - 2592 x 1944 @ 25 fps
Obiettivo	Max. F1.6, 4.3mm-141.9mm, 33X Zoom Ottico, angolo di visione Orizzontale 59° ~ 2.4° (Wide~Tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan: 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200° / sec. Tilt: 200° / sec.
Sensore	1/2.7" progressive scan CMOS
Uscite Video	1 Uscita CVBS
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Onvif (Profile S, Profile G, Profile T), Http API
Illuminatore LED	LED array portata 150 m
Sensibilità	Colore: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Bianco e Nero: 0.001 Lux@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Preset / Tour / Pattern	255 Preset / 4 Tour da 8 preset ciascuno / 4 Pattern / 1 Scan
Funzioni video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog
Funzioni SMART	Funzione Autotracking
Funzioni speciali	Pan speed: 0,01°~200°/sec; Tilt speed: 5°~17°/sec. Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Cloud P2P, Privacy mask, Motion
Audio In / Out	1 Ingresso, 1 Uscita
Allarme In / Out	1 Ingresso, 1 Uscita
Memoria esterna	Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione)
Alimentazione	24 Vac in dotazione, Alimentazione PoE da almeno 60W
Dimensioni	280 x 128 x 273 mm Staffa a parete inclusa
Temperatura di lavoro	-20°C a 60°C, Umidità inferiore al 90%
Grado di Protezione	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 4IPSD33 Metallico

