

IPVDIR38VMP20G



DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA VANDAL DOME IR ;SENSORE SONY EXMOR CMOS 1/2.8" DA 2 MEGAPIXEL; 0,1 LUX A COLORI ; MASSIMA RISOLUZIONE 1920X1080@25 IPS;FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR);OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL DA 2.8~12 MM ; ILLUMINATORE IR DA 30 LED PORTATA 15~25 MT;COMPRESSIONE VIDEO H.264 / JPEG / MPEG4 TRIPLO STREAMING; SOFTWARE CMS DI REGISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI 36 TELECAMERE A CORREDO;APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE E ANDROID);ALIMENTAZIONE 12 VDC O POE, CONTENITORE GRIGIO, IP66

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Caratteristiche | IPVDIR38VMP20G |
| CMOS | 1/2.8" Sony Exmor Sensor da 2,1 Megapixel |
| Sensibilità | 0 Lux con IR On / 0,05 Lux a colori |
| LEDs | 30 Led IR da 850nm |
| Distanza IR | Portata 15~25 m |
| Shutter | Auto / User 1/50 - 1/100.000 sec |
| Lente | Varifocal 2.8-12mm F1.4 |
| Modalità D&N | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) |
| Regolazioni video | Luminosità, Contrasto, Colore, D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC |
| Privacy Mask | Supportato |
| Compressione video | H.264 Dual Stream Main / High / Base profile |
| Audio | -- |
| Regolazioni Bitrate | CBR, VBR regolabile |
| Motion Detection | Supportato |
| Azione su evento | Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web |
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 |
| Protocolli rete | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP; IP v4/IP v6(DHCP Fixed) |
| Risoluzione Video | 1920x1080p (Max) @ 25fps, 720x576 @ 25fps |
| Sicurezza | Protezione con user e password |
| Connessioni simultanee | 10 utenti in connessione simultanea |
| Ingressi/Uscite | -- |
| Eventi gestiti | Motion Detection, Invio Email, FTP |
| Memoria esterna | -- |
| Formato video su SD | -- |
| Cancellazione File | -- |
| Alimentazione | 12Vdc, PoE |
| Temperatura in funzione | -10°C ~ 50°C |
| Dimensioni | Diametro 148 x 122 mm |
| Peso | Circa 0,800 Kg |
| Colore Custodia | Grigia |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Chrome, Safari, Firefox, Software di registrazione in dotazione |

SCHEDA TECNICA

Connessione Mobile

Supportata

Grado IP

IP66
