

## RSIPVDIR88V5MP40



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera IP MegaPixel Bullet IR D/N, Lente varifocal 2.8-12 mm megapixel , Sensore CMOS OV4689 da 4 Megapixel; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x1520@20 IPS, Sensibilità 0.03Lux @(F1.2,AGC ON), Illuminatore IR da 28 LED Portata 25~30 metri; Codec H.264 / H.265, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	RSIPVDIR88V5MP40
<b>CMOS</b>	1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
<b>Sensibilità</b>	0.01LUX/F1.2 (Colore), 0 LUX IR accesi
<b>Scansione</b>	Progressiva
<b>LEDs</b>	28 LED IR da 850nm
<b>Distanza IR</b>	Portata 25~30 m
<b>Shutter</b>	Auto / User 1/50 - 1/10.000 sec
<b>Lente</b>	Varifocal 2,8-12 mm
<b>Modalità D&amp;N</b>	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
<b>Regolazioni video</b>	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, D-WDR
<b>Privacy Mask</b>	Supportata
<b>Compressione video</b>	H.264/H.265 Dual Stream Main / High / Base profile
<b>Regolazioni Bitrate</b>	CBR, VBR regolabile
<b>Motion Detection</b>	Supportato
<b>Azione su evento</b>	Invio file ad un server FTP , invio di email
<b>Ethernet</b>	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
<b>Protocolli rete</b>	TCP/IP,UDP,RTP/RTCP,RTSP,HTTP,SMTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,UPNP
<b>Funzioni speciali</b>	ROI (region of interest) , IP filtering per la gestione degli IP autorizzati e non , FTP per il trasferimento immagini , Defog per miglioramento immagini in condizioni offuscate , rilevazione della variazione di messa a fuoco
<b>Risoluzione Video</b>	Stream principale : 4MP(2592x1520)/3MP(2048x1536)/1080P(1920x1080) , 4MP(1 ~ 20fps)/3MP/1080P(1 ~ 30fps) . Stream secondario : D1/VGA/QVGA(1 ~ 30fps)
<b>Sicurezza</b>	Protezione con user e password
<b>Connessioni simultanee</b>	10 utenti in connessione simultanea
<b>Eventi gestiti</b>	Motion Detection, Lens shade , con conseguente Invio di Email o immagini su FTP
<b>Memoria esterna</b>	- -
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af
<b>Temperatura in funzione</b>	-10°C ~ 60°C
<b>Dimensioni</b>	Diametro 147 x 112 mm
<b>Peso</b>	Circa 0,8 Kg
<b>Colore Custodia</b>	Bianca
<b>Sistema operativo compatibile</b>	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o

SCHEDA TECNICA

	successivo, Software di registrazione in dotazione
<b>Connessione Mobile</b>	Applicazione Rxcamview per Android e iPhone.
<b>Grado IP</b>	IP66