


## QVIPVDIR39VMP40



Telecamera Vandal Dome IR ;Sensore Omnivision CMOS 1/3" da 4 Megapixel; 0,1 Lux a colori ; Massima risoluzione 2560x1440@20 IPS;Filtro meccanico rimovibile (ICR);Ottica MegaPixel varifocal da 2.8~12 mm ; Illuminatore IR da 24 LED portata 15~25 mt;Compressione Video H.264 / H.265 doppio streaming; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo;Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore grigio ,IP66

### SCHEDA TECNICA

	QVIPVDIR39VMP40
<b>Risoluzione Video</b>	4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps
<b>Obiettivo</b>	Varifocal 2,8-12mm @ F1,8
<b>Sensore</b>	CMOS 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
<b>Illuminazione Minima</b>	0,01LUX/F1.2 (Colori), 0 LUX IR accesi
<b>Illuminatore IR</b>	24 LED IR da 850nm - Portata 15~25 m
<b>Velocità Shutter</b>	Auto / Manuale 1/50 ~ 1/10.000 sec
<b>Day &amp; Night</b>	Auto (ICR)
<b>Regolazioni Video</b>	Luminosità, Contrasto, Colore, D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC
<b>Privacy Mask</b>	Supportata
<b>Funzioni Speciali</b>	Defog, ROI, trasferimento su NAS, Occlusione, Video perso, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
<b>Compressione Video</b>	H.265/H.264 Dual Stream (Mainstream, substream)
<b>Audio</b>	---
<b>Regolazioni Bitrate</b>	CBR, VBR regolabile
<b>Motion Detection</b>	Supportato
<b>Azione su Evento</b>	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
<b>Ethernet</b>	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
<b>Protocolli di Rete</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
<b>Sicurezza</b>	Protezione con user e password
<b>Connessioni Simultanee</b>	10 utenti in connessione simultanea
<b>Ingressi / Uscite</b>	---
<b>Eventi Gestiti</b>	Motion Detection, Invio Email, FTP
<b>Memoria Esterna</b>	---
<b>Video su SD</b>	---
<b>Cancellazione File</b>	---
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af
<b>Temperatura in funzione</b>	-10°C ~ 50°C
<b>Dimensioni</b>	Diametro 148 x 122 mm.
<b>Peso</b>	Circa 0,800 Kg.
<b>Colore Custodia</b>	Bianca
<b>Sistema Operativo compatibile</b>	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.

SCHEDA TECNICA

**Connessione Mobile**

Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.

---

**Grado IP**

IP66

---

**Certificazioni**

CE, FCC

---