

BPE60W



DESCRIZIONE PRODOTTO Barriere mono raggio a doppia ottica, Lenti ad alta luminosità, Buzzer ad alta potenza acustica, Portata massima 50 m in esterno, Tecnologia infrarosso doppia ottica sincronizzata (4 canali), Allineamento con tecnologia SMA, Funzione disqualifica per nebbia con uscita dedicata, Alimentazione con batterie al Litio 3,6V 1,9Ah, Angolo di regolazione 180° Orizzontale / 20° Verticale, Riscaldatore opzionale, IP65.

SCHEDA TECNICA

Portata in Esterno	50 metri
Portata in Interno	100 metri
Sincronizzazione	Ottica con 4 raggi
Fotodispositivi	Raggi impulsivi a onda di lavoro 950NM
Configurazione barriera	1 TX e 1 RX a raggi paralleli
Alimentazione	Batterie 3,6V 1,9Ah
Assorbimento TX +RX	---
Uscite	Relé con contatti liberi NC / NO + Tamper apertura coperchi
Disqualifica da nebbia	Sì, con uscita OC dedicata
Dimensione Barriera	78 x 78 x 185 mm.
Sistema di allineamento	Tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e Buzzer.
Angolo di allineamento	180° orizzontale - 20° verticale
Temperatura in Funzione	-25°C ~ 65°C
Rilevazione interruzione	OR: singolo raggio, AND: con lenti da 35 mm.
Funzioni speciali	---
Uscita seriale RS-485	---
Grado di Protezione	IP65