

PSTNCALL



Combinatore telefonico PSTN stand-alone universale, 4 ingressi indipendenti, 4 Uscite allarme, men' con guida vocale, microfono per ascolto ambientale, contenitore metallico con alloggiamento batteria.

SCHEDA TECNICA

| Codice | PSTNCALL |
|--|-------------------------------|
| Ingressi di allarme a bordo | 4 |
| Ingresso di blocco chiamate | 1 |
| Uscite programmabili | 4 |
| Rubrica di numeri telefonici | 10 |
| Codice di accesso | Tecnico e utente |
| Registrazione e riproduzione messaggi vocali digitali | SI |
| Altoparlante monitor | SI |
| Memorizzazione dei dati in memoria non volatile | SI |
| Partenza degli allarmi | Universale |
| Messaggi audio di allarme | 4 di 12 secondi |
| Programmazione locale | Da tastiera con menù vocale |
| Programmazione remota | SI con menù vocale |
| Funzione salto ring | SI |
| Numero ring | Programmabile |
| Numero cicli di chiamate | Programmabile |
| Rilevazione livello basso di alimentazione SI | SI |
| Segnalazioni digitali | Ademco Contact ID |
| Codici evento Contact ID | Programmabile |
| Rubrica segnalazioni digitali | 4 |
| Ascolto ambientale da remoto | SI |
| Bus seriale RS485 | SI |
| Tensione batteria e servizi | 13,8Vdc |
| Corrente assorbita dalla scheda | 100mA |
| Protezione tamper | SI |
| Alloggiamento batteria | 12.7V 1.2A (non in dotazione) |
| Contenitore metallico | 10/10 |