

VDP1500



Gruppo di continuità On-Line Doppia Conversione senza trasformatore, cos ϕ 0,7, potenza 1500VA / 1050W. Il fattore di potenza 0,7 unito alla tecnologia DSP (Digital Signal Processor) offre elevata potenza ed efficienza in uscita versotutti i carichi protetti. Display LCD grafico multifunzione, ampia tolleranza tensione d ingresso, sistema di ricarica batterie gestito a microprocessore, bypass statico, porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo e la programmazione di accensione/spegnimento.

SCHEDA TECNICA

Codice	VDP1500
Potenza Nominale	1500VA / 1050W
Tipologia	On-line doppia conversione monofase
Connessioni Ingresso	1 x IEC
Connessioni Uscita	3 x IEC
Comunicazione	RS232, USB
Display	LCD
Sovraccarico	110% solo allarme acustico, 110-130% per 30 s, >130% per 100 ms
Tensione batteria in ingresso	24VDC
Batteria interna	n.2 batterie 12V/9AH al piombo ermetico senza manutenzione
Autonomia	Autonomia Tipica 10 min
Temperatura di lavoro	0°C ~ 40°C (escluso batterie)
Temperatura di immagazzinamento	-15°C ~ 40°C (escluso batterie)
Dimensioni (LxPxH)	230 x 370 x 330 mm