

13IPMC21M2



RISOLUZIONE 2MP - 1920 x 1080, FRAME RATE 25 fps @ 1920 x 1080, SENSORE 1/2.7" Progressive Scan CMOS, SENSIBILITA': Colori 0.025Lux @ F1.2, AGC ON , B/N 0.005 lux (F 1.2), 0 Lux con IR, DAY&NIGHT Elettronico, OTTICA 2.8mm , COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.264+/H.264, SMART FEATURES: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, unattended baggage detection, object removal detection, Face Detection, RoI, Defocus Detection, Schene Detection, STREAMS 3, WDR 120dB, AUDIO 1 Ingresso, ALIMENTAZIONE 12VDC, max 3W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C/+ 60°C.

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPMC21M2
Risoluzione	2 MP
Registrazione	1920 x 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente fissa 2,8 mm , FOV orizzontale : 114° , FOV verticale : 62°
Regolazioni Pan/Tilt	Biassiale
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	--
Sensibilità	Colore : 0.025Lux @ (F1.2, AGC ON), Colore : 0.069Lux @ (F2.0, AGC ON)B/W : 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W : 0.014Lux @ (F2.0, AGC ON)
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , D-WDR 120dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Protocolli Rete	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, fino a 6 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port- based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	1 Ingresso
Allarme In / Out	--
Memoria Esterna	--
Alimentazione	12Vdc 0,3A

SCHEDA TECNICA

Dimensioni	31 x 31 x 39 mm
Grado Protezione IP	Per Interno
Temperatura di lavoro	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13IPMC21 Metallico Nero