

5NVR608E4K8PN



Network Video Recorder standalone 8 Canali; Switch PoE 8 Porte PoE 10/100 Long Distance 250 m. integrato, Gestione di 8 telecamere ad una risoluzione massima 8MP (Playback simultaneo di 4 telecamere IP 8MP); 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione di registrazione H.265/H.264; 80 Mbps in registrazione; Pentaplex; 1 Ingresso/ 1 uscita audio; 4 Ingressi / 1 uscita allarme; Alloggio per 1 HDD Sata; Ethernet 10/100/1000 Mbps ; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad e Android).

SCHEDA TECNICA

Codice	5NVR608E4K8PN
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione max.	4K (8MP)
Registrazione	8 Ch a 8 MP @ Realtime
Playback	1 Ch @ 4K, 4 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	8
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	8 flussi indipendenti da ciascuna
Uscite Audio	1 RCA, uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	4
Uscite Allarme	1
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	8 Porte PoE 10/100 Long Distance 250m + 1 Porta 10/100/1000 Mbps
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP
Funzioni SMART	Se collegato a telecamere serie 5IPxxx : Attraversamento Linea, Ingresso / Uscita da area, Oggetto Rimosso / Abbandonato, Affollamento di persone,
Funzioni Speciali	Visualizzazione e registrazione in corridor mode 9:16, Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Invio di email con allegata immagine
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 8 TB), HDD non in dotazione
App Mobile	Videostar Mobile Pro per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee.
Alimentatore	48 Vdc - 2A
Dimensioni	315 x 235 x 45 mm